

EXPERT-1

- 🔗 DTMF
- 🔗 CTCSS 38 / DCS 104
- 🔗 Roger Töne (programmierbar)

- 🔗 LCD Anzeige
- 🔗 Kanalsuchlauf
- 🔗 Vorrangskanal 9/19
- 🔗 Squelch, automatisch & manuell
- 🔗 **Full Multi Norm**



Ausstattung:

LCD Anzeige mit 3-fach einstellbarer Helligkeit
 RFG - Signal Empfangsempfindlichkeit
 SCAN - Kanalsuchlauf
 DW - Zweikanalüberwachung in einer Modulationsart
 DTMF (Sendekodierung)
 38 CTCSS / 104 DCS
 HiCUT - Signaloptimierung
 NB - Störaustattung
 Roger Beep Tonsequenzen programmierbar

Rauschsperr
 Vorrangskanal 9 / 19
 Umschaltung AM/FM oder UK/EC und Kanalsuchlauf
 Frequenzband-Wahl (DE/PL/EC/EI/UK/MEM)
 DC 12 V Anschluss
 Externer Zusatz-Lautsprecher Anschluss
 Mikrofon mit Kanalwahltasten
 6 Programmtasten mit jeweils 3 Funktionen belegbar

Maße : 104 x 24,5 x 108 mm
 Gewicht : 670 g ohne Mikrofon / 815 g mit Mikrofon

Lieferumfang : 1 x TEAM Expert-1 Full Multi Norm mit Mikrofon, 1 x Unterbau Montage Set,
 1 x Stromversorgungskabel und Bedienungsanleitung

TEAM Expert-1 Full Multi Norm

DE : 80 FM 26,565 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 EC : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 EI : 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 PL : 40 FM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W und 40 AM 26,960 - 27,400 MHz / max. 4 W
 UK : 40 FM 26,60125 - 27,99125 MHz / max. 4 W und 40 FM 26,965 - 27,405 MHz / max. 4 W
 MEM : Kanalbank mit 8 CB-Kanäle, frei wählbar