

TS-9M

- 🔍 LCD Anzeige
- 🔍 Kanalsuchlauf
- 🔍 Vorrangskanal 9/19
- 🔍 Squelch, automatisch & manuell
- 🔍 **Full Multi Norm**



ASQ Auto Squelch - Ein / Aus

AM/FM Betriebsart - AM / FM

CH9/19 Prioritätskanal - 9 / 19



LCD Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung



Kontrollsymbole für:

Kanalziffer : 1 - 80
Sendemodus : TX
Betriebsart : AM/FM
Sendeleistung: H/L
Auto Squelch : AQ
Kanalsuchlauf: SC

TS-9M Full Multi Norm

Art.-Nr. CB3197

D : 80 K. FM, 4 W / 40 K. AM, 1 W
EU : 40 K. FM, 4 W / 40 K. AM, 1 W
EC : 40 K. FM, 4 W
EI : 40 K. FM, 4 W / 40 K. AM, 4 W
PL : 40 K. FM, 4 W / 40 K. AM, 4 W
U : 40 K. FM, 4 W (UK) / 40 K. FM 4 W (EC)

TS-9M -c-

Art.-Nr. CB3198

EC : 40 K. FM, 4 W
für den Betrieb in Österreich

Anschluss : 6-pin
Maße : 140 x 41 x 145 mm
Gewicht : ~ 690 g

Lieferumfang:

1x TS-9M, 1x Mikrofon, 1x Unterbau Montageset,
1x Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung